MESURE DE LA DURETÉ DE BOBINE

ACA RoQ Handheld

Mesurer objectivement la dureté – directement sur la bobine.



01

Jusqu’à 50 impacts par seconde

Énergie d’impact constante, décélération en g.

02

Profil immédiat

Profil de dureté avec indicateurs sur l’écran tactile.

03

Données ouvertes

Par USB (RoQ Tool) ou Wi-Fi vers le système de l’usine.

Ce qu’offre l’ACA RoQ Handheld

Détecter tôt les bobines à problème

Mandrins mous, bords mous et variations de dureté visibles immédiatement.

Recherche ciblée des défauts

Aide en cas de « bagginess » due à des profils transversaux irréguliers et à des variations d’épaisseur.

Utilisation simple

Scanner le code-barres, passer sur la bobine – des flèches indiquent la vitesse.

Profils globaux

Regrouper les bobines filles en un profil de la bobine mère.

Limites librement réglables

Profil en courbe ou en barres, relatif (%) ou absolu (g).

Étalonnage

Si nécessaire, simplement par l’utilisateur sur l’écran tactile.

ADAPTÉ AUX

Films plastiques · Papier · Non-tissés · Feuilles d’aluminium · Bobines mères · Bobines clients

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

PLAGE DE MESURE 5–130 g	FRÉQUENCE DE MESURE adaptative, max. 50 Hz	RÉSOLUTION DU PROFIL 1 mm
POIDS 1,4 kg	BATTERIE Li-ion · env. 2,5 h	ÉCRAN Écran tactile 4,3″

Fabriqué par ACA Systems. Vente, mise en service, étalonnage, maintenance et pièces de rechange : R.A.M. GmbH, Flörsheim am Main.

Parlons de vos bobines.

+49 6145 9356-0 · info@ramgmbh.com
R.A.M. Realtime Application Measurement GmbH
Böttgerstraße 6b · 65439 Flörsheim am Main · Allemagne

En savoir plus sur l’ACA RoQ Handheld