MESURE ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE DE LA DURETÉ

ACA RoQ Inline

Chaque bobine mesurée – après l’enrouleur, sans opérateur.



01

Chaque bobine

Toutes les bobines sur le convoyeur, sans destruction.

02

Toujours la même procédure

Aucun écart lié à l’opérateur.

03

Données vers le système de supervision

Transfert automatique, la bobine continue.

Ce qu’offre l’ACA RoQ Inline

Détection précoce

Détecter les bords mous et les variations de dureté avant les réclamations.

Meilleure régulation du profil

Les profils de dureté aident à réguler le profil transversal, surtout l’épaisseur.

Qualité constante

Réglage fin de l’enroulement pour une structure de bobine homogène.

Meilleure qualité à réception

Des bobines plus homogènes pour le transformateur.

Fonctionnement continu sans surveillance

Tête de mesure ACA RoQ A20 avec manipulateur ACA RollBeam RB800-685.

Traiter les réclamations

Le profil de dureté de chaque bobine comme preuve.

APPLICATIONS

Papier et carton | Papiers spéciaux et graphiques | Étiquettes | Emballage souple | PE · PP · PVC · PET | BOPE · BOPP · BOPA

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

VITESSE MAX. DU CONVOYEUR 300 mm/s	DIAMÈTRE DE BOBINE 300–1600 mm	LARGEUR MIN. DE BOBINE 400 mm
ÉCART MIN. ENTRE BOBINES 1500 mm	MANIPULATEUR (L × P × H) 900 × 550 × 480 mm	POIDS DU MANIPULATEUR 25 kg

Fabriqué par ACA Systems. Vente, mise en service, étalonnage, maintenance et pièces de rechange : R.A.M. GmbH, Flörsheim am Main.

Parlons de votre ligne.

+49 6145 9356-0 · info@ramgmbh.com
R.A.M. Realtime Application Measurement GmbH
Böttgerstraße 6b · 65439 Flörsheim am Main · Allemagne

En savoir plus sur l’ACA RoQ Inline